

Mattierungsmittel für OBTEGO Concrete Coat Si

Beschreibung

OBTEGO Concrete Coat Si Matting Agent ist ein leistungsstarkes Additiv für die Mattierung von OBTEGO Concrete Coat Si.

Eigenschaften

OBTEGO Concrete Coat Si Matting Agent besitzt eine gute Mattierungswirkung. Es zeichnet sich durch eine hohe Kratzfähigkeit und verbesserte Oberflächenhärte aus. Des Weiteren besitzt es eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Verarbeitung

OBTEGO Concrete Coat Si Matting Agent kann einfach mit dem Schnellrührer in OBTEGO Concrete Coat Si eingearbeitet werden.

Dosierung Wir empfehlen Zusatzmengen von 15 % bezogen auf die eingesetzte Menge OBTEGO Concrete Coat Si.

Anschließend kann OBTEGO Concrete Coat Si wie im dafür vorgesehenen Technischen Merkblatt verarbeitet werden.

Verarbeitungstemperatur

Bei der Verarbeitung direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur der zu behandelnden Oberflächen sollte etwa zwischen 10°C und 25°C liegen. Fußbodenheizung eventuell abschalten. Direkte Feuchtigkeitseinwirkung bis zur vollständigen Aushärtung vermeiden.

Lagerung

Vor Frost schützen. Verschlössen an einem trockenen Ort aufbewahren. Kühl und verschlössen bei Raumtemperatur ca. 24 Monate lagerfähig.

Umweltschutz

Nicht in die Kanalisation geben.

Wassergefährdungsklasse: WGK 0 (nicht wassergefährdend).

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV:

10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Sicherheit

OBTEGO Concrete Coat Si Matting Agent gesundheitlich unbedenklich. Während und nach der Verarbeitung lüften. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufliche Verwender erhältlich.

Inhaltsstoffe: Natrium-Kalk-Glas

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

GISCODE: BZM10 Betonzusatzmittel, kennzeichnungsfrei

Kennzeichnung für den Transport:

VE	VE-Kennzeichnung	Beförderungspapiere
a	entfällt, da kein Gefahrgut	entfällt, da kein Gefahrgut

Verpackungseinheiten (VE)

a) 25 kg Papiersack

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen, und in Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.